Série CHD

Foyers au gaz à évacuation directe
35″, 40″ & 46″

Des créations innovatrices adaptées à vos besoins

CONTINENTAL
FOYERS

continentalfireplaces.com

Série CHD

Foyers au gaz à évacuation directe
35", 40" & 46"

(Le CHD46 remplacera le foyer au gaz à évacuation directe BCDV48)

Droite : CHD40 illustré avec un plateau optionnel pour roches de rivière avec un garde-corps en fini chrome satiné et du sable
Couverture : CHD40 illustré avec un ensemble de bûches PHAZER®

D'un confortable 35" de largeur à un remarquable 46" de largeur, les foyers au gaz à évacuation directe de la série CHD deviendront le point d'attraction de la pièce où ils seront installés. Le caisson est agrémenté de bûches PHAZER® d'apparence réaliste, riches en couleurs et en détails. La possibilité de choisir un plateau optionnel pour roches de rivière muni d'un garde-corps en fini chrome satiné permet de créer un style contemporain qui viendra compléter à merveille votre décor.

Caractéristiques exclusives à Continental®

- **Appareils pleine vision de style contemporain avec une grande surface vitrée**
- **Bûches PHAZER® avec lit de braises incandescentes qui confèrent une apparence de véritables bûches de bois**

- Jusqu'à 25 000 BTU (CHD35), 27 000 BTU (CHD40), 30 000 BTU (CHD46)
- Allumeur électronique économique avec système de dépannage à piles et interrupteur marche/arrêt
- Contrôle ajustable intégré de chaleur et hauteur de flamme pour un maximum de confort et d'efficacité
- Homologué pour les chambres à coucher, les salles de bain, les chambres studio et les maisons mobiles
- Garantie à Vie Limitée de Continental

Panneaux décoratifs simili-briques au fini pierre de sable

MIRO-FLAMME[MD]
Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine qui font miroiter les flammes dans tout le foyer

Panneaux décoratifs au fini brique maya

Bornes de chenet
Peintes noires

Cadre disponible en fini peint noir, brun ou étain

Moulures cambrées
Disponibles en acier inoxydable brossé (illustrées) ou en fini peint noir

Télécommandes
Marche/arrêt ou thermostatique à affichage numérique

Façade ornementale avec portes grillagées



Ensembles décoratifs
Ensembles optionnels de verre coloré conçus pour le plateau pour roches de rivière

Options/Accessoires

- Plateau pour roches de rivière avec garde-corps en fini chrome satiné et 5 lb de sable (deux ensembles de roches disponibles - gris ou multicolore)
- Ensembles décoratifs (brindilles de céramique, sable, verre coloré noir, bleu, rouge et ambre) disponibles pour agrémenter le plateau pour roches de rivière
- Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine (plats et rainurés), panneaux décoratifs simili-briques ou panneaux de briques mayas au fini pierre de sable
- Interrupteur anticondensation ACS qui contrôle l'utilisation de la veilleuse dans des installations où un climat froid prévaut
- Télécommande manuelle pratique (marche/arrêt ou à contrôle thermostatique)
- Bornes de chenet peintes noires
- Moulures cambrées disponibles en fini peint noir ou acier inoxydable brossé
- Cadre disponible en fini peint noir, brun ou étain
- Façade ornementale avec portes grillagées (cadre peint noir avec portes en fini fer forgé)
- Soufflleries

Modèle	BTU (Débit)	Évacuation	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Dimensions de la vitre	Efficacités	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		ÉnerGuide	Régime continu
CHD35	25 000	4" & 7"	38"	41 1/4"	35 1/4"	35 3/4"	20"	20 1/4"	31 1/4" L x 28 1/4" H	63,3%	82,1%
CHD40	27 000	4" & 7"	38"	41 1/4"	40 1/4"	40 3/4"	20"	20 1/4"	36 1/4" L x 28 1/4" H	64,3%	80,5%
CHD46	30 000	4" & 7"	38"	41 1/4"	46 1/4"	46 3/4"	20"	20 1/4"	42 1/4" L x 28 1/4" H	65,1%	82,9%

Veuillez consulter le manuel d'instructions pour connaître les détails complets d'installation et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.
Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines ANSI Z21.50 et CSA 2.22 pour les foyers à gaz ventilés.
Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perte de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.

Consultez le manuel d'instructions pour connaître les détails complets d'installation et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Les installations illustrées peuvent ne pas être exactement conformes aux codes locaux. Consultez tous les codes du bâtiment locaux et nationaux et les codes sur le gaz. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées aux produits. Les BTU énoncés dans cette brochure correspondent à des applications utilisant le gaz naturel. Continental® est une marque de commerce déposée de Wolf Steel ltée. Brevets en instance. Brevets U.S. 5.307.801, 5.303.693, 75054-CAN. 2.073.411, 2.082.915, 74589, 6944982B2 ©Wolf Steel ltée.

CONTINENTAL · FOYERS ·

- 7200, Route Transcanadienne, Montréal, PQ, Canada, H4T 1A3
- 24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 4Y8
- 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Tél. : 1-877-753-6294
www.continentalfireplaces.com





Détaillant autorisé

Intertek ISO 9001:2008 HPBA HPBAC

Imprimé au Canada
11/2009